

Referencia Gráfica



Dimensiones



Sistema de Control: AutoTest
Centralizado Wireless
Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Luminaria: Emergencia
Autónoma
Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<35mA
Consumo modo permanente: 2.5 W
Consumo modo no permanente: 0.9 W
T° Ambiente Trabajo: 0-40°C
Fuente de luz: 4 x LED 0.5W
Lúmenes en emergencia: 100 lm
Lúmenes en permanencia: 60 lm
Batería: 3.2V-0.8Ah LFP


Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
T°LED: 4000°K
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: -
Difusor: -
Apta para sup. Inflamables: No

IP/IK: IP42/IK04
Acabado: -

Curva fotométrica



Interdistancias

**Altura
instalación**

2,0 m	6,75 m	6,94 m
2,5 m	7,28 m	7,47 m
3,0 m	7,65 m	7,85 m
3,5 m	7,89 m	8,10 m

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo/pared
- Empotrada-enrasada techo
- Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :

- Cableado empotrado
- Cableado con tubo de superficie (máx M20)

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia.
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador

Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control (TPT8125W)+PC.

Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .

- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

- Comunicación inalámbrica que permite:
 - Comunicación con Central de Control (TPT8125W) mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Accesorios

AMD0041



CJTO. ACC. EMP.TECHO XENA FLAT
BLANCO

ABX4071



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT
XENA FLAT

AED0071



CJTO. ACC. SEMIEMPOTRAR
PARED/MURO DIANA

APE0065



KIT ENVOLVENTE ESTANCO IP-65
DIANA

APE144



CAJA ESTANCA IP-44 DIANA

AIF001



ACCESORIO INCLINACION 47° FLAT
DIANA / XENA FLAT

AMU8001



MARCO UNIV DE 8W A DIANA/XENA
BLANCO

AKF001



ACCESORIO IK10 DIANA/XENA FLAT
DIANA

AGV120



REJILLA DE PROTECCION VENUS